



# BIQUEIRA ESD

Utilizada para o aterramento do operador, em ambientes sensíveis a energia estática.

[www.antiestaticos.com.br](http://www.antiestaticos.com.br)

A biqueira ESD é utilizada para o aterramento de operários em ambientes sensíveis a energia estática. Para o uso adequado, a tira de aterramento deve estar em contato com a pele do usuário, dentro do calçado e meia. O dispositivo deve ser utilizado em pisos ou tapetes com a característica antiestática e deve estar aterrado.

## DADOS TÉCNICOS:

- Resistor: 2 Mega ohm ( $\Omega$ );
- Ajustável por elástico com engate;
- Confortável para os pés.
- Dissipa a carga estática produzida pelo corpo humano;
- Pode ser utilizada junto com calçados de saldo;
- Material emborrachado;
- Leve e compacta;
- Embalagem com 1 peça;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

## INSTRUÇÃO DE USO:

é utilizada na confecção dos calçados ocupacionais, sendo classificada como uma biqueira de conformação da parte frontal.

## ARMAZENAMENTO::

Manter em ambientes úmidos e arejados para evitar que embolore.

## CÓDIGO:

**ESD3012** - BIQUEIRA ESD COM ENGATE