

FICHA TÉCNICA



BOBINA BOLHA ANTIESTÁTICA ESD

Oferece proteção no armazenamento de placas e componentes eletrônicos sensíveis a energia estática e quedas.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

- ESD4001** – Bobina 500mm x 100m – espessura 50 micras, bolha 8mm;
- ESD4002** – Bobina 1000mm x 100m – espessura 50 micras, bolha 8mm;
- ESD4109** – Bobina 1300mm x 100m – espessura 50 micras, bolha 8mm.

Produzimos outras medidas e espessuras que podem variar de 40 micras até 100 micras com largura de 500mm até 1300mm (consultar lote mínimo de produção).

DADOS TÉCNICOS

- 50 Micras;
- Resistência de superfície é $10E8$ — $10E11\Omega/sq.$;
- Material em polietileno;
- Bolha 8 mm de diâmetro;
- Atende aos requisitos da norma padrão: ANSI ESD S.20.20: 2014 ANSI/ESD S541

INSTRUÇÕES DE USO

A bobina plástica é um material versátil e prático, amplamente utilizado em diversos segmentos do mercado, oferecendo praticidade, higiene e eficiência nos processos de embalagem, acondicionamento e proteção de produtos. Sua aplicação é indicada para indústrias têxteis, confecções, escritórios, hipermercados, padarias, restaurantes, comércio em geral e, especialmente, para indústrias alimentícias, onde a higiene e a conservação dos produtos são fundamentais.

Por sua versatilidade, a bobina plástica pode ser utilizada para embalar, proteger, separar e acondicionar diferentes tipos de mercadorias, contribuindo para a organização dos processos e facilitando o manuseio, o armazenamento e o transporte dos produtos.

Quando fabricada com matéria-prima adequada para a finalidade pretendida, é uma solução atóxica e segura para aplicações compatíveis com o material, auxiliando na manutenção das condições de higiene e na prevenção do contato direto dos produtos com agentes externos. No setor alimentício, deve-se utilizar uma bobina apropriada para contato com alimentos, respeitando as recomendações do fabricante e as normas sanitárias aplicáveis.

A bobina plástica é uma solução econômica, funcional e versátil, ideal para empresas que buscam praticidade, proteção e eficiência em suas rotinas de trabalho, atendendo às necessidades de diferentes segmentos industriais e comerciais.

ARMAZENAMENTO

Armazenar as bobinas plásticas em local seco, limpo e arejado, protegido da umidade, da luz solar direta e de fontes de calor. Manter sobre estrados ou paletes, a no mínimo 15 cm do chão, em ambiente com temperatura entre 20 °C e 30 °C, para preservar as propriedades do material e evitar alterações no CoF (Coeficiente de Fricção).

Empilhar no máximo 3 bobinas, deitadas ou em pé, garantindo estabilidade e evitando deformações. O prazo máximo de armazenamento recomendado é de 6 meses.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com