

FICHA TÉCNICA



BOBINA DE FILME PLÁSTICO PEBD ANTIESTÁTICO

Oferece proteção no armazenamento de placas e componentes eletrônicos sensíveis a energia estática e quedas.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD4005 - Bobina de Filme Plástico PEBD Antiestático

DADOS TÉCNICOS

- Bobina em filme liso;
- Polietileno dissipativo rosa transparente;
- Lote mínimo: 200 kg;
- Desenvolvemos espessura, largura e formato impresso;
- Produzido sob encomenda na espessura e largura solicitada.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1. Posicione a bobina:** Coloque a bobina no suporte ou aplicador adequado, garantindo que esteja bem encaixada e que o filme desenrole livremente, sem travamentos;
- 2. Fixe a ponta do filme:** Puxe a extremidade do filme stretch e prenda-a firmemente ao produto, à carga ou ao palete, garantindo uma fixação inicial adequada;
- 3. Inicie o envolvimento:** Envolver o produto com o filme, realizando movimentos contínuos e uniformes. Mantenha uma tensão adequada para garantir a fixação e a estabilidade da carga, sem danificar os produtos embalados;
- 4. Sobreponha as camadas:** Durante a aplicação, sobreponha parcialmente cada volta do filme para proporcionar maior resistência, proteção e firmeza ao conjunto;
- 5. Reforce a fixação:** Dê algumas voltas adicionais na base e nas extremidades do palete, quando necessário, para aumentar a estabilidade durante o transporte e o armazenamento;
- 6. Finalize a aplicação:** Ao concluir o envolvimento, corte o filme com cuidado e pressione a ponta contra a camada aplicada para garantir sua fixação;

Atenção: Evite tensionar excessivamente o filme, pois isso pode danificar produtos frágeis ou comprometer a embalagem. Utilize o filme de acordo com as características da carga e as necessidades de proteção.

ARMAZENAMENTO

Armazene a bobina em local limpo, seco, fresco e bem ventilado, protegida da umidade, da incidência direta de luz solar e de fontes de calor. Mantenha o material em sua embalagem original até o momento do uso, sobre estrados ou prateleiras adequadas, evitando o contato direto com o chão. Empilhe as bobinas de forma segura, sem excesso de peso, para prevenir deformações, danos ao filme e comprometer sua qualidade e desempenho.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com