

FICHA TÉCNICA



Cera ESD Antiestática

Indicado para pisos de laboratórios, linhas de montagem de componentes eletrônicos em geral. Ideal para tornar superfícies isolantes em superfícies dissipativa.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD8005 – CERA DISSIPATIVA, GALÃO DE 5L;
ESD8007 – CERA DISSIPATIVA, GALÃO DE 1L.

DADOS TÉCNICOS

- Dissipativo;
- A base d'água;
- Resistente a abrasão;
- Biodegradável;
- Disponível em galões de 5 litros;
- Resistividade elétrica 10E6 Ohms ~ 10E8 Ohms.

INSTRUÇÕES DE USO

A cera ESD antiestática é indicada para auxiliar na adequação de pisos à dissipação de cargas eletrostáticas, contribuindo para a proteção de componentes eletrônicos sensíveis contra descargas eletrostáticas (ESD).

Modo de uso:

- Limpe o piso antes da aplicação, removendo poeira, sujeira, gordura e resíduos de outros produtos;
- Certifique-se de que a superfície esteja completamente seca antes de iniciar a aplicação;
- Aplique a cera antiestática de maneira uniforme, seguindo as orientações do fabricante e utilizando os acessórios recomendados;
- Aguarde o tempo de secagem indicado antes de liberar a área para circulação;
- Realize medições periódicas da resistividade elétrica do piso para verificar se as propriedades dissipativas estão sendo mantidas;

Cuidados importantes: A compatibilidade da cera deve ser verificada conforme o tipo e o acabamento do piso. Utilize um megômetro ou equipamento apropriado para avaliar as propriedades elétricas, seguindo o método de medição especificado para o sistema ESD. A aplicação da cera, por si só, não garante que qualquer piso se torne dissipativo, o resultado deve ser confirmado por meio de testes.



ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local seco, coberto, limpo e bem ventilado, protegido da incidência direta de luz solar, da umidade excessiva e de fontes de calor. Mantenha a embalagem original devidamente fechada e lacrada até o momento do uso, evitando contaminações, vazamentos e alterações nas propriedades do produto. Respeite as condições de armazenamento indicadas pelo fabricante e mantenha-o afastado de materiais incompatíveis e fora do alcance de crianças.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com