

FICHA TÉCNICA



CORDÃO ESD DUPLO JACK PARA ATERRAMENTO

Conector de pressão para aterramento de mantas e pulseiras ESD.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD3002 - CORDÃO DUPLO JACK PARA ATERRAMENTO.

DADOS TÉCNICOS

- Conector de Pressão Fêmea;
- Aterra mantas e pulseiras;
- Terminal olhal na extremidade;
- Resistividade: 1MΩ; Evita danos aos componentes;
- Fácil aplicação;
- Comprimento de 3 m;
- Aterra até duas pulseiras;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

INSTRUÇÃO DE USO

O Cordão Duplo Jack para Aterramento deve ser conectado corretamente ao ponto de aterramento da manta antiestática e, na outra extremidade, à haste de aterramento, garantindo um caminho adequado para a dissipação da eletricidade estática acumulada.

O equipamento também permite a conexão de uma pulseira antiestática, proporcionando maior praticidade e auxiliando na proteção contra o acúmulo de cargas eletrostáticas durante a realização de atividades em ambientes ESD. Antes de utilizar o cordão, verifique se as conexões estão firmes e em boas condições, assegurando o contato adequado entre os componentes. A utilização correta contribui para a segurança dos procedimentos e para a redução dos riscos associados à eletricidade estática em áreas que exigem controle eletrostático.

ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local fresco, seco e bem ventilado, protegido da incidência direta da luz solar, de fontes de calor e de condições ambientais que possam comprometer a qualidade e a integridade do material. Evite a exposição prolongada a temperaturas elevadas, umidade excessiva e ambientes inadequados, pois esses fatores podem contribuir para o ressecamento, o endurecimento, o envelhecimento precoce e a deterioração dos componentes.

Mantenha o produto em local limpo, seguro e protegido contra poeira, agentes contaminantes, produtos químicos e possíveis danos mecânicos. Recomenda-se também evitar o contato com superfícies abrasivas ou objetos pontiagudos que possam causar cortes, deformações ou outros danos à sua estrutura. Quando não estiver em uso, mantenha-o devidamente acondicionado, sem dobras excessivas, torções ou pressão sobre suas partes, preservando suas características originais.

A adoção dessas medidas de armazenamento contribui para prolongar a vida útil do produto, conservar suas propriedades físicas e funcionais e garantir melhores condições de uso nas aplicações para as quais foi desenvolvido.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ E-mail: vendas@antiestaticos.com ☎ Telefone: 11-3370-3003 📞 WhatsApp: 11-94447-4840



www.antiestaticos.com