

FICHA TÉCNICA



EMBALAGEM ESD ANTIESTÁTICA BOLHA + METALIZADO

Embalagem econômica, utilizada para proteger placas e componentes eletrônicos contra ESD.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD4004 – EMBALAGEM BOLHA COM METALIZADO, SOB MEDIDA

DADOS TÉCNICOS

- 50 micras plástico bolha;
- 75 micras metalizado condutivo;
- Resistência de superfície é $10E8 \text{ — } 1011 \Omega/\text{sq}$;
- Material em polietileno;
- Lote mínimo 100 unidades;
- Atende aos requisitos da norma padrão: ANSI ESD S.20.20: 2014 ANSI/ESD S541.

INSTRUÇÃO DE USO

A **Embalagem ESD Antiestática Bolha + Metalizado** é indicada para o acondicionamento, a proteção e o transporte de produtos eletrônicos, placas de circuito impresso, componentes sensíveis e outros dispositivos suscetíveis a descargas eletrostáticas (ESD). Sua estrutura combina a proteção contra impactos proporcionada pelas bolhas de ar com uma camada metalizada que auxilia na blindagem contra influências eletrostáticas externas, contribuindo para preservar a integridade dos produtos durante o manuseio e o armazenamento.

Modo de utilização: Antes de embalar, certifique-se de que o produto esteja desligado, quando aplicável, e livre de resíduos ou umidade. Acomode o componente cuidadosamente dentro da embalagem, garantindo que esteja totalmente envolvido pelo material. Utilize um tamanho adequado para evitar folgas excessivas, dobras acentuadas ou pressão desnecessária sobre o produto. Feche a embalagem de maneira segura, evitando perfurações ou danos à sua estrutura. Para componentes que exigem maior controle eletrostático, utilize a embalagem conforme os procedimentos ESD estabelecidos pela empresa.

Cuidados importantes: Evite o contato com objetos pontiagudos, superfícies abrasivas, umidade excessiva e fontes de calor. Não utilize embalagens rasgadas, perfuradas ou danificadas, pois isso pode comprometer sua capacidade de proteção. A embalagem deve ser utilizada de acordo com as especificações do fabricante e com os requisitos de proteção de cada componente.

ARMAZENAMENTO

Armazene a embalagem em local seco, fresco e arejado, protegida da luz solar direta, da umidade excessiva e de fontes de calor, para evitar o ressecamento e a deterioração do material. Mantenha-a longe de objetos pontiagudos, produtos químicos e superfícies abrasivas que possam causar furos ou danos à estrutura. Evite dobrar, amassar ou colocar peso excessivo sobre as embalagens. Conserve o material limpo e organizado, preservando suas propriedades de proteção eletrostática e garantindo maior durabilidade e eficiência durante o uso.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ **E-mail:** vendas@antiestaticos.com ☎ **Telefone:** 11-3370-3003 📞 **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com