

FICHA TÉCNICA



Estojo ESD Antiestático Poliéster

Utilizado para armazenamento de objetos ESD.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

- ESD2014** – Estojo ESD Poliéster 100mm (L) x 200mm (C) Branco;
- ESD2015** – Estojo ESD Poliéster 100mm (L) x 200mm (C) Azul Claro;
- ESD2016** – Estojo ESD Poliéster 100mm (L) x 200mm (C) Azul Royal;
- ESD2017** – Estojo ESD Poliéster 100mm (L) x 200mm (C) Azul Marinho;
- ESD2018** – Estojo ESD Poliéster 100mm (L) x 200mm (C) Amarelo;
- ESD2019** – Estojo ESD Poliéster 100mm (L) x 200mm (C) Cinza;
- ESD2020** – Estojo ESD Poliéster 100mm (L) x 200mm (C) Vermelho;
- ESD2021** – Estojo ESD Poliéster 100mm (L) x 200mm (C) Verde.

DADOS TÉCNICOS

- Composição: 98% Poliéster e 2% Fibra de Carbono;
- Filamentos Condutivos;
- Cores: Branco, Azul Claro, Azul Royal, Azul Marinho, Amarelo, Cinza, Vermelho e Verde.

INSTRUÇÕES DE USO

- Antes da utilização, verifique se o estojo está limpo, seco e sem danos;
- Acomode os componentes eletrônicos cuidadosamente em seu interior, evitando impactos, atritos ou contato desnecessário entre as peças;
- Mantenha o estojo devidamente fechado durante o armazenamento e transporte;
- Evite colocar no interior do estojo materiais úmidos, sujos ou que possam danificar o poliéster;
- Durante o manuseio de componentes sensíveis, siga os procedimentos de proteção ESD estabelecidos no ambiente de trabalho;
- Não utilize o estojo caso apresente rasgos, furos ou outros danos que possam comprometer sua função de proteção;
- Após o uso, retire os componentes e mantenha o estojo limpo e adequadamente armazenado;

Importante: O estojo deve ser utilizado como parte das práticas de controle de ESD, juntamente com os demais recursos de proteção eletrostática adotados pela empresa.

ARMAZENAMENTO

- Manter o estojo em local limpo, seco, ventilado e protegido da luz solar direta, longe de fontes de calor, umidade, produtos químicos e objetos que possam causar rasgos ou perfurações no poliéster;
- Quando não estiver em uso, armazená-lo limpo, seco e fechado, evitando dobras excessivas, amassamentos, atritos e empilhamento de materiais pesados sobre o produto;
- Recomenda-se realizar inspeções periódicas para verificar a integridade do estojo, observando possíveis rasgos, furos, desgastes ou outras alterações que possam comprometer sua utilização.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ **E-mail:** vendas@antiestaticos.com ☎ **Telefone:** 11-3370-3003 📞 **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com