



## Garra de Aterramento ESD com Monitoração

Apropriado para ambientes de processamento geral, para confirmar através de verificação visual a confiabilidade e o estado da conexão terra.

[www.antiestaticos.com.br](http://www.antiestaticos.com.br)

Apropriado para ambientes de processamento geral - Marcação: ATEX EEx ia IIC T4 II 1GD.

### DADOS TÉCNICOS:

- Corpo de aço inoxidável;
- Duas pontas de contato em tungstênio;
- Indicação visual através de LED incorporado no corpo da garra;
- Monitoração do aterramento;
- Alimentação: bateria de lítio 9V;
- Não necessita conexão com rede elétrica;
- Cabo padrão espiral 5 metros;
- Certificado para área classificada;
- Marcação: ATEX EEx ia IIC T4 II 1GD.

### INSTRUÇÃO DE USO:

Conectar o equipamento no tacho, caminhão ou recipiente metálico antes da transferência de líquidos inflamáveis evitando descargas de eletricidade estática.  
Desconectar a garra do recipiente após o uso.

### ARMAZENAMENTO:

Manter armazenado em local seguro livre de peso que possa danificar o equipamento.

### CÓDIGO:

**ESD1081**- Garra de Aterramento ESD com Monitoração

---

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda - CNPJ: 09.145.598/0001-81

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

E-mail: [vendas@antiestaticos.com.br](mailto:vendas@antiestaticos.com.br) | Telefones: 11-4468-1767 | 11-3370-3003 | WhatsApp: 11-94447-4840