



CONJUNTO MÓVEL ESD NR20 COM CABO ESPIRAL VERDE (DOIS LADOS)

Utilizado para transferência de materiais inflamáveis e combustíveis oferecendo soluções de aterramento.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

- ESD1038:** Carretel ESD vermelho com cabo Hytrek 6m e Garra NR10
- ESD1046:** Carretel ESD Cabo Hytel Cabo 15m e Garra NR10
- ESD1047:** Carretel ESD Cabo Hytel Cabo 22m e Garra NR10
- ESD1048:** Carretel ESD Heavy Duty Cabo Hytel Cabo 30m e Garra NR10
- ESD1042:** Carretel ESD Vermelho Cabo Hytel 6m e Garra NR20
- ESD1043:** Carretel ESD Heavy Duty Cabo Hytel Cabo 15m e Garra NR20
- ESD1050:** Carretel ESD Heavy Duty Cabo Hytel Cabo 22m e Garra NR20
- ESD1051:** Carretel ESD Heavy Duty Cabo Hytel Cabo 30m e Garra NR20

DADOS TÉCNICOS:

- Comprimentos disponíveis: 15m, 22m e 30m.
- Revestimento do cabo: Hytel ou aço galvanizado.
- Características: Leve e compacto.
- Material do carretel: Aço galvanizado com pintura eletrostática.
- Diâmetro do cabo: Aço inox 3,2mm (1/8) revestido com Hytel.
- Garras de Aterramento NR10: Corpo de alumínio com duas pontas de contato em aço inox (para aterramento de baldes, tachos e tambores até 230 litros).
- NR20: Corpo de alumínio com três pontas de contato em aço inox (para aterramento de tanques e sistemas de armazenamento acima de 230 litros).

INSTRUÇÃO DE USO:

Certifique-se de que a pressão da linha de alimentação não excede a pressão máxima de trabalho do carretel. Desembale e examine o carretel para verificar se há danos. Gire o carretel manualmente para assegurar que ele funcione livremente. Verifique se o carretel está completo com todos os componentes necessários

ARMAZENAMENTO:

O armazenamento do Conjunto Móvel ESD NR20 deve ser realizado em locais onde a transferência e fracionamento de líquidos inflamáveis ocorrem. As garras de aterramento, construídas em corpo de alumínio fundido com três pontas de contato em aço inox, devem ser mantidas limpas e livres de corrosão para assegurar o desempenho eficiente. O cabo espiral deve ser enrolado cuidadosamente para evitar torções e danos ao revestimento de PVC. Armazenar em um local seco e protegido de substâncias químicas corrosivas prolongará a vida útil do equipamento e garantirá a sua funcionalidade em aplicações futuras.