



# JALECO ESD

Indicado para uso em sala limpa e no controle contínuo para dissipação de energia estática.

[www.antiesticos.com](http://www.antiesticos.com)

## CÓDIGOS

- ESD3073** – Jaleco Antiestático Azul Claro Tam. PP;
- ESD3081** – Jaleco Antiestático Azul Claro Tam. P;
- ESD3089** – Jaleco Antiestático Azul Claro Tam. M;
- ESD3097** – Jaleco Antiestático Azul Claro Tam. G;
- ESD3105** – Jaleco Antiestático Azul Claro Tam. GG;
- ESD3113** – Jaleco Antiestático Azul Claro Tam. XG;
- ESD3121** – Jaleco Antiestático Azul Claro Tam. EXG.

## DADOS TÉCNICOS

- Poliéster 98%;
- Fibra de carbono 2%;
- Punho Opcional: Botões de pressão (plástico / metal) elástico ou algodão dissipativo;
- Bordado com logo (sob consulta);
- Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Marinho, Azul Royal, Branco, Cinza, Verde e Vermelho;
- Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG e EXG;
- Resistência superficial entre 1x10E6 e 1x10E9 Ω/sq.;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20 e IEC 61340-5-1.

## MANUAL DE CONSERVAÇÃO

- 1 - Utilizar detergente neutro;
- 2 - Água com Ph7;
- 3 - Não friccionar contra superfície abrasiva;
- 4 - Lavagens em temperaturas inferiores a 70°C graus;
- 5 - Seque à sombra e em local ventilado;
- 6 - Vida útil entre 90 a 120 lavagens;
- 7 - Poderá ser guardado em armários de metal ou de madeira;
- 8 - Realizar a medição da resistividade com o megômetro nos jalecos.



## TABELA DE MEDIDAS

| TABELA BÁSICA DE MEDIDAS |                        |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ITENS                    | Numeração              | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
|                          | Tolerâncias            | PP    | P     | M     | G     | GG    | XG    | EXG   |
| Tórax                    | De -1 1/2 a + 2 1/2 cm | 57    | 58    | 60    | 63    | 67    | 70    | 71    |
| Espalda                  | De -1 1/2 a + 2 1/2 cm | 45    | 46    | 48    | 50    | 50    | 54    | 55    |
| Manga Longa              | De -1 1/2 a + 2 1/2 cm | 60    | 61    | 62    | 64    | 66    | 67    | 68    |
| Comprimento no quadril   | De -1 1/2 a + 2 1/2 cm | 76    | 77    | 79    | 81    | 85    | 86    | 88    |
| Comprimento no joelho    | De -1 1/2 a + 2 1/2 cm | 86    | 89    | 93    | 95    | 98    | 97    | 99    |

**Obs:** Jaleco: altura do joelho e Avental: altura do quadril

### MEDINDO O AVENTAL PRONTO

- A) TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava a outra (Avental Fechado)  
**B) ESPALDA:** Da parte do meio de uma cava à outra, nas costas  
**C) MANGA:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho  
**D) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha



**OBS:** Todas as medidas devem ser tomadas com o avental fechado sobre uma base fixa, e lembrando que as medidas informadas podem ter variações, com tolerância de 1,5 a 2,0 cm.

## INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Lavagem: à máquina em ciclo suave;
- Temperatura: até 40°;
- Sabão: detergente neutro;
- Não utilizar: alvejante a base de cloro e amaciante;
- Secagem: preferencialmente a sombra, em local ventilado;
- Secadora: não recomendada, principalmente em temperaturas elevadas;
- Passar: em temperatura baixa.

## ARMAZENAMENTO

Poderá ser guardado em armários de metal ou de madeira.

**ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda**

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

**E-mail:** vendas@antiesticos.com **Telefone:** 11-3370-3003 **WhatsApp:** 11-94447-4840



[www.antiesticos.com](http://www.antiesticos.com)