

FICHA TÉCNICA



MANTA ESD

Utilizada como dissipadora/condutora de ESD em bancadas e estações eletrônicas de trabalho.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

ESD3150 – Rolo 600 mm x 10 mts;
ESD3056 – Rolo 900 mm x 10 mts;
ESD3057 – Rolo 1,20 mts x 10 mts;
ESD3058 – Largura 600mm (Corte Sob medida);
ESD3254 – Largura 900mm (Corte Sob medida);
ESD3255 – Largura 1 mt (Corte Sob medida);
ESD3256 – Largura 1,20 mt (Corte Sob medida);
ESD3150 - Rolo 600mm x 10 mts;
ESD30730 - Rolo 700 mm x 10 mts;
ESD30733 - Largura 700mm (Corte Sob medida);
ESD30731 - Rolo 800 mm x 10 mts;
ESD30734 - Largura 800 mm (Corte Sob medida);
ESD3056 - Rolo 900 mm x 10 mts;
ESD3254 - Largura 900 (Corte Sob medida);
ESD30732 - Rolo 1000 mm 10 mts;
ESD3255 - Largura 1000 (Corte Sob medida);
ESD3057 - Rolo 1200 mm x 10 mts;
ESD3256 - Largura 1200 mm (Corte Sob medida);

DADOS TÉCNICOS:

- Borracha nitrílica;
- Cor: azul, cinza e verde;
- Uma camada dissipativa (Resistência superficial entre 1×10^6 e $1 \times 10^9 \Omega/\text{sq.}$);
- Uma camada condutiva (Resistência superficial entre $<1 \times 10^6 \Omega/\text{sq.}$);
- Excelente resistência à alta temperatura de ferros, estação de solda e solventes.
- Característica antiestática permanente;
- Acabamento fosco;
- Espessura 2mm;
- Fornecimento sob medida;
- Atende aos requisitos técnicos: ANSI / ESD S4. 1-2006 Superfícies de trabalho
- Medição resistência. ANSI / ESD STM4. 2-2006 Características de Dissipação
- Superfície de trabalho. ANSI / ESD S 20.20: 2014.

INSTRUÇÃO DE USO:

Utilizado como dissipador/condutor móvel em bancadas e estações eletrônicas de trabalho.

ARMAZENAMENTO:

É imprescindível o seu correto aterramento, e só utilizá-la se ela estiver devidamente conectada a um sistema de aterramento eficaz e em funcionamento. E também, não se pode esquecer do uso de uma pulseira antiestática, que acrescenta segurança ao aparelho e garante a sua total proteção.