



Pintura Epóxi ESD • Venda e Aplicação

Indicado para uso em laboratórios eletrônicos no controle contínuo para dissipação de energia estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD8002 - Pintura Epóxi ESD

DADOS TÉCNICOS

- Pintura Antiestática Condutivo Epóxi < 10E6 Ω;
- Atende as normas NFPA-77; NBR17505-5;
- ANSI/ESD S20.20; IEC 61340-5-1;
- Resistente à abrasão e corrosão;
- Fácil limpeza e manutenção simples;
- Sem emendas;
- Durabilidade

Dimensões padronizadas

- Resina Epóxi Bi-componente (kit A + B);
- Fornecimento em galão 3,6L com catalisador;
- Rendimento médio entre 20m² e 30m² por demão.

INSTRUÇÃO DE USO

1 - Preparação do ambiente:

Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca, nivelada e livre de poeira, óleo ou outros resíduos.

2 - Aplicação:

Realize a aplicação da Pintura Epóxi ESD conforme as especificações técnicas do produto, garantindo cobertura uniforme em toda a área destinada ao controle de descargas eletrostáticas.

3. Aterramento:

O sistema deve ser conectado a um ponto de aterramento adequado, conforme o projeto da instalação, para permitir a correta dissipação das cargas eletrostáticas.

4. Cura:

Respeite o tempo de cura recomendado antes de liberar a área para circulação ou instalação de equipamentos (24 horas).

5. Utilização:

Após a cura completa, o piso estará pronto para uso em ambientes que necessitam de controle e dissipação de energia eletrostática, como laboratórios e áreas de produção eletrônica.

Obs: Caso sejam identificadas bolhas durante a aplicação, utilize o rolo fura-bolhas para eliminá-las e garantir um acabamento uniforme. Realize toda a aplicação com o rolo apropriado, distribuindo o produto de maneira homogênea sobre a superfície.

Para evitar marcas, manchas ou irregularidades no acabamento, utilize sapatos com pregos (sapatos de prego) durante todo o procedimento de aplicação. Após a aplicação, aguarde o período de cura de 24 horas antes de liberar a área para utilização.

ARMAZENAMENTO

Armazene a Pintura Epóxi ESD em sua embalagem original, devidamente fechada, em local seco, coberto, fresco e protegido da umidade, calor excessivo e incidência direta de luz solar.

Mantenha as embalagens sobre uma superfície estável e protegida, evitando contato direto com o piso ou com fontes de umidade.

Não remova ou descarte a embalagem original antes do momento de utilização, mantendo o produto devidamente acondicionado para preservar suas características e qualidade.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ E-mail: vendas@antiestaticos.com ☎ Telefone: 11-3370-3003 📞 WhatsApp: 11-94447-4840



www.antiestaticos.com