

FICHA TÉCNICA



PLACA ESD PARA ATERRAMENTO PERIGO

A Placa ESD para Aterramento Perigo é utilizada nas indústrias químicas para sinalizar áreas de risco ao manusear líquidos inflamáveis, alertando sobre a necessidade de cuidados e precauções para evitar acidentes.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD1088 – Placa ESD Aterramento Perigo 200mm x 300mm.

DADOS TÉCNICOS

- Advertência e simbologia;
- Legenda: Perigo Sensível à E estática;
- Material: Alumínio adesivado (Espessura: 1mm ou 2mm);
- Tamanho: 200mm x 300mm;
- Impressão digital;
- Fundo metálico;
- Resistente a condições climáticas;
- Alta durabilidade;
- Fácil aplicação.

INSTRUÇÃO DE USO

Utilize a Placa ESD para Aterramento Perigo para sinalizar de forma clara e visível locais onde exista risco durante o manuseio, armazenamento ou transferência de líquidos inflamáveis e materiais suscetíveis à geração ou ao acúmulo de eletricidade estática. A sinalização deve ser instalada em pontos estratégicos, de fácil visualização para operadores, colaboradores e visitantes.

Antes de realizar qualquer operação, certifique-se de que os procedimentos de segurança e aterramento aplicáveis estejam sendo devidamente seguidos. A placa deve ser utilizada como recurso de comunicação visual, reforçando a necessidade de atenção, prevenção e cumprimento das orientações de segurança estabelecidas para o ambiente.

Instale a placa sobre uma superfície limpa, seca, plana e livre de poeira, óleo ou outros resíduos que possam comprometer sua aderência.

Posicione-a em local adequado, evitando áreas onde possa sofrer impactos, abrasão, exposição excessiva a produtos químicos ou outras condições que prejudiquem sua visibilidade e integridade.

Mantenha a sinalização sempre visível, legível e desobstruída. Realize inspeções periódicas para verificar se há desgaste, descolamento, danos ou alterações que possam dificultar a identificação da mensagem. Caso a placa apresente deterioração que comprometa sua função de sinalização, recomenda-se sua substituição.

A utilização adequada da Placa ESD para Aterramento Perigo contribui para reforçar a conscientização sobre os riscos, orientar as pessoas presentes no ambiente e promover uma comunicação visual mais eficiente, auxiliando na adoção de medidas preventivas durante operações industriais.

ARMAZENAMENTO

Armazene a Placa ESD para Aterramento Perigo em um local limpo, seco, fresco e seguro, protegido contra umidade excessiva, luz solar direta, fontes de calor e condições ambientais extremas que possam comprometer sua integridade, aderência e legibilidade.

Mantenha a placa apoiada de maneira adequada, evitando impactos, riscos, perfurações, deformações ou pressão excessiva durante o armazenamento. Não coloque objetos pesados sobre ela e evite empilhar materiais que possam danificar sua superfície ou o acabamento adesivado.

Sempre que possível, mantenha a placa protegida contra poeira, óleo, produtos químicos e outros contaminantes, preservando suas características visuais e sua capacidade de sinalização.

O armazenamento adequado contribui para preservar a qualidade, a durabilidade e a eficácia da sinalização, garantindo que a placa permaneça em boas condições para aplicação e uso.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com