



Escova ESD Condutiva M

Utilizada para limpeza de placas e componentes eletrônicos sensíveis a ESD.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD6014 - Escova ESD Condutiva M

DADOS TÉCNICOS

- **Dimensões:**
- Cabo: 170 mm;
- Cerdas: 10L x 60C x 18A mm;
- Cabo condutivo;
- Cerdas condutivas macias;
- Cor: preto.

INSTRUÇÕES DE USO

- Desligue o equipamento antes de iniciar a limpeza.
- Utilize os EPIs ESD recomendados, como pulseira antiestática devidamente aterrada.
- Segure a escova pelo cabo condutivo.
- Passe as cerdas suavemente sobre a superfície da placa eletrônica ou do componente que será higienizado.
- Evite aplicar força excessiva para não danificar trilhas, conectores ou componentes delicados.
- Durante o uso, as cargas eletrostáticas são dissipadas através do material condutivo da escova, reduzindo o risco de ESD.
- Após a utilização, remova resíduos acumulados nas cerdas antes de guardar o produto.

ARMAZENAMENTO

Devem ser armazenadas em locais secos e ventilados, longe de fontes de calor ou produtos químicos que possam comprometer a integridade do material dissipativo