

FICHA TÉCNICA



Escova ESD Condutiva P

Utilizada para limpeza de placas e componentes eletrônicos sensíveis a ESD.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD6013 - Escova ESD condutiva P

DADOS TÉCNICOS

- **Dimensões:**
- Cabo: 175 mm;
- Cerdas: 8L x 35C x 17A mm;
- Cabo condutivo;
- Cerdas condutivas macias;
- Cor: preto.

INSTRUÇÕES DE USO

- Desligue o equipamento antes de iniciar a limpeza.
- Utilize os EPIs ESD recomendados, como pulseira antiestática devidamente aterrada.
- Segure a escova pelo cabo condutivo.
- Passe as cerdas suavemente sobre a superfície da placa eletrônica ou do componente que será higienizado.
- Evite aplicar força excessiva para não danificar trilhas, conectores ou componentes delicados.
- Durante o uso, as cargas eletrostáticas são dissipadas através do material condutivo da escova, reduzindo o risco de ESD.
- Após a utilização, remova resíduos acumulados nas cerdas antes de guardar o produto.

ARMAZENAMENTO

Devem ser armazenadas em locais secos e ventilados, longe de fontes de calor ou produtos químicos que possam comprometer a integridade do material dissipativo

ESD Antiestáticos Comercial Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ E-mail: vendas@antiestaticos.com ☎ Telefone: 11-3370-3003 📞 WhatsApp: 11-94447-4840

