

FICHA TÉCNICA



Caixa Plástica ESD Condutiva Desmontável

Utilizada em Indústrias para o transporte de materiais/equipamentos sensíveis a energia estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD2101 – Caixa Plástica ESD Condutiva Desmontável Dimensões: Externa: 540x365x255mm Interna: 490x335x245mm;

ESD2102 – Caixa Plástica ESD Condutiva Desmontável Dimensões: Externa: 540x365x375mm Interna: 495x330x365mm;

ESD2104 – Caixa Plástica ESD Condutiva Desmontável Dimensões: Externa: 647x443x280mm Interna: 590x345x275mm;

ESD2105 – Caixa Plástica ESD Condutiva Desmontável Dimensões: Externa: 647x440x340mm Interna: 590x400x335mm.

DADOS TÉCNICOS

- Polipropileno condutivo permanente;
- Empilhável e Desmontável;
- Cor: Preto;
- Sem tampa;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5.

INSTRUÇÕES DE USO

A Caixa Condutiva Desmontável é desenvolvida para o armazenamento, proteção e transporte de produtos, componentes e equipamentos sensíveis a descargas eletrostáticas (ESD). Sua estrutura condutiva contribui para a dissipação das cargas eletrostáticas, reduzindo os riscos de danos aos materiais durante o manuseio, movimentação e armazenamento.

Indicada para utilização em indústrias eletrônicas, áreas de produção, montagem, manutenção, estoque e logística, proporciona uma solução prática e segura para a movimentação de materiais que necessitam de proteção contra eletricidade estática.

Por possuir estrutura desmontável, permite facilidade de montagem e desmontagem, além de otimizar o espaço para armazenamento e transporte quando não estiver em utilização.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar a Caixa Condutiva Desmontável em local limpo, seco, coberto e protegido da exposição direta ao sol, chuva, umidade excessiva e fontes de calor;
- Quando desmontada, manter as partes organizadas e acondicionadas de forma a evitar dobras, deformações, cortes ou outros danos à estrutura;
- Evitar o contato com produtos químicos, óleos, solventes e materiais que possam comprometer as propriedades condutivas;
- Não colocar objetos pesados sobre a caixa quando estiver desmontada;

Recomenda-se manter o produto protegido contra poeira e contaminações até o momento de sua utilização, preservando suas características e condições adequadas para o armazenamento e transporte de materiais sensíveis a ESD.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com