



PONTO DE LIGAÇÃO

Usado para aterramento dos acessórios em superfícies de trabalho.

www.antiestaticos.com.br

Ponto de ligação para aterrar pulseiras antiestáticas e cabos de aterramento, fixação em bancadas e superfícies. Possibilita aterrar até duas pulseiras antiestáticas ao mesmo tempo.

DADOS TÉCNICOS:

- Conector duplo banana fêmea;
- Conector de pressão macho 10mm ;
- Desenvolvido em plástico no formato de "L" podendo ser preso junto à mesa ou bancada de trabalho;
- Terminal olhal na extremidade;
- Comprimento: 1,5 m; - Espessura cabo: 2,7 mm; - Resistividade: 1MΩ; - Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1..

INSTRUÇÃO DE USO:

Equipamento deve ser anexado a bancada de forma que fique visível para aterramento de pulseira e manta. Possibilita aterrar até duas pulseiras antiestática ao mesmo tempo, fixação em bancadas e superfícies.

ARMAZENAMENTO:

Manter em local fresco e arejado, longe de luz solar para evitar ressecamento do material.

CÓDIGO:

ESD3472 - PONTO DE LIGAÇÃO CHAPA L