

## FICHA TÉCNICA



## PONTO DE LIGAÇÃO

Usado para aterramento dos acessórios em superfícies de trabalho.

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

### CÓDIGO

ESD3472 - PONTO DE LIGAÇÃO CHAPA L

### DADOS TÉCNICOS

- Conector duplo banana fêmea;
- Conector de pressão macho 10mm ;
- Desenvolvido em plástico no formato de "L" podendo ser preso junto à mesa ou bancada de trabalho;
- Terminal olhal na extremidade;
- Comprimento: 1,5 m;
- Espessura cabo: 2,7 mm;
- Resistividade: 1MΩ;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

### INSTRUÇÃO DE USO

Equipamento deve ser anexado a bancada de forma que fique visível para aterramento de pulseira e manta. Possibilita aterrar até duas pulseiras antiestática ao mesmo tempo, fixação em bancadas e superfícies.

### ARMAZENAMENTO

Manter em local fresco e arejado, longe de luz solar para evitar ressecamento do material.

### ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 E-mail: [vendas@antiestaticos.com](mailto:vendas@antiestaticos.com)  Telephone: 11-3370-3003  WhatsApp: 11-94447-4840

