

FICHA TÉCNICA



Caixa/Estojo porta Chip

Utilizado para armazenamento de produtos sensíveis a ESD.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD2125 - ESTOJO/CAIXA ESD CONDUTIVO PARA CHIP 50MM (ALT) X 202MM (C) X 123MM (L)

DADOS TÉCNICOS

- Polipropileno corrugado;
- Cor: Preta;
- Altura: 50MM;
- Comprimento: 202MM;
- Largura: 120MM;
- Resistência superficial $<1 \times 10^6 \Omega/\text{sq.}$;
- Atende requisito normativo ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

INSTRUÇÕES DE USO

- Certifique-se de que a caixa esteja limpa, seca e em boas condições antes da utilização;
- Coloque os componentes cuidadosamente nos compartimentos, evitando contato excessivo ou atrito entre as peças;
- Mantenha a tampa devidamente fechada durante o armazenamento e transporte, garantindo a proteção dos componentes;
- Evite colocar objetos pontiagudos, líquidos ou materiais contaminantes no interior da caixa;
- Utilize o estojo em áreas com controle adequado de ESD, seguindo os procedimentos de proteção eletrostática da empresa;
- Antes de manusear os componentes, utilize os equipamentos de proteção ESD recomendados, quando aplicável.

Importante: Não arraste ou lance a caixa sobre superfícies. Inspeção periodicamente o estojo para verificar possíveis danos que possam comprometer sua função de proteção contra ESD.

ARMAZENAMENTO

- Manter a Caixa/Estojo Porta Chip Condutivo em local limpo, seco, ventilado e protegido da luz solar direta, longe de fontes de calor, umidade, produtos químicos e materiais que possam causar contaminação ou danos ao material;
- Quando não estiver em uso, manter o estojo fechado e protegido contra poeira, impactos, deformações e atritos excessivos. Evitar empilhar objetos pesados sobre o produto e armazená-lo de forma que não sofra pressão ou deformação;
- Recomenda-se realizar uma inspeção visual periódica, verificando a integridade da caixa, tampa e compartimentos antes de sua utilização.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com