

FICHA TÉCNICA



Fita PVC para demarcação de solo

Utilizada para sinalizar solo

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

- ESD4111** - Fita PVC para demarcação de solo (sem impressão) Amarelo 48mm x 30m;
- ESD4112** - Fita PVC para demarcação de solo (sem impressão) Verde 48mm x 30m;
- ESD4113** - Fita PVC para demarcação de solo (sem impressão) Vermelho 48mm x 30m;
- ESD4114** - Fita PVC para demarcação de piso amarelo (com texto personalizado) 48mm X 30m;
- ESD4308** - Fita PVC para demarcação de solo (sem impressão) Azul 48mm x 30m;
- ESD4391** - Fita PVC para demarcação de piso PVC demarcação de piso (listrada) amarelo e preto 48mm x 30m;
- ESD4392** - Fita PVC para demarcação de piso (listrada) branco e verde 48mm x 30m;
- ESD4394** - Fita PVC para demarcação de piso (listrada) branco e vermelho 48mm X 30m.

DADOS TÉCNICOS

- Material: Vinil PVC 0,8mm adesivo com Layner;
- Medida: 48mm X 30m;
- Medida: 48mm X 22m.

INSTRUÇÃO DE USO

A fita atende múltiplas necessidades de sinalização para demarcar estacionamentos, vagas, garagens etc. Essas fitas são muito importantes, pois servem para identificar locais perigosos, limitar ambientes de acesso restrito, sinalizar obras e muitas outras aplicações.

ARMAZENAMENTO

A Fita autocolante deve ser armazenada em local seco, limpo e livre de poeira, protegida da umidade e da exposição direta à luz solar. Recomenda-se mantê-la em ambientes com temperatura entre 15°C e 30°C e umidade relativa controlada, evitando locais sujeitos a grandes variações de temperatura ou próximos a fontes de calor. Os rolos devem permanecer em sua embalagem original até o momento do uso e ser armazenados na posição horizontal, sem empilhamento excessivo que possa causar deformações. Também é importante mantê-los afastados de solventes, produtos químicos e materiais que possam comprometer as propriedades adesivas e dissipativas da fita. Quando armazenada nas condições recomendadas, a Fita Durex ESD mantém suas características de desempenho, adesão e controle de cargas eletrostáticas por até 12 meses a partir da data de fabricação. Antes da aplicação, recomenda-se que a fita permaneça por algumas horas no ambiente de uso para adaptação às condições locais, garantindo melhor aderência e desempenho.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com