

**FICHA TÉCNICA**



## RODO CONDUTIVO ESD

O Rodo Condutivo ESD é ideal para limpeza de tachos, tambores e uso geral, garantindo segurança em ambientes sensíveis à eletricidade estática.

[www.antiesticos.com](http://www.antiesticos.com)

### CÓDIGO

**ESD2147** – Rodo de chão ESD Condutivo 500mm (**Somente a Base sem o Cabo**);

**Opcional:** Pode ser fornecido com os modelos de cabos abaixo:

**ESD2140** – Cabo Rosqueável 1300mmx32mm;

**ESD2141** – Cabo Rosqueável 1500mmx32mm;

**ESD2142** – Cabo Rosqueável 1700mmx32mm;

**ESD2143** – Cabo Rosqueável 2800mmx32mm (telescópico).

### DADOS TÉCNICOS

- Rodo de chão ESD 500mm (**somente a base, sem cabo**);
- Material: Antiestático injetado condutivo permanente <10E5 Ohms/sq;
- Exclusivo para uso em atmosferas EX;
- Lote mínimo: 06 peças por caixa.

**Opcional:** Pode ser fornecido com os seguintes modelos de cabos:

**ESD2140** – Cabo Rosqueável 1300mmx32mm;

**ESD2141** – Cabo Rosqueável 1500mmx32mm

**ESD2142** – Cabo Rosqueável 1700mmx32mm;

**ESD2143** – Cabo Rosqueável 2800mmx32mm (telescópico).

### INSTRUÇÃO DE USO

Utilize o rodo para remover ou controlar o fluxo de líquidos em superfícies lisas. É seguro para uso em áreas EX devido às propriedades condutivas do polipropileno, que evitam a geração de faíscas por atrito.

### ARMAZENAMENTO

Armazene o rodo em um local fresco e arejado, protegido da luz solar direta para evitar o ressecamento do material e garantir sua durabilidade e eficácia contínua.

**ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda**

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

**E-mail:** vendas@antiesticos.com **Telefone:** 11-3370-3003 **WhatsApp:** 11-94447-4840

