



## Rodo condutivo ESD

Rodo de Chão ESD de Polipropileno Condutivo, projetado para limpeza de tachos/tambores ou para uso em uso em geral.

[www.antiestaticos.com.br](http://www.antiestaticos.com.br)

Rodo de Chão ESD de Polipropileno Condutivo, projetado para limpeza de tachos/tambores ou para uso em uso em geral.

### DADOS TÉCNICOS:

Rodo de chão ESD 500mm (Somente a Base sem Cabo)  
Material: Antiestático injetado Condutivo Permanente <math>10^5</math> Ohms/sq.  
Exclusivo para uso em atmosferas Ex.  
Lote mínimo: 06 peças por caixa.

Opcional: Pode ser fornecido com os modelos de cabos abaixo:

- ESD2140 – Cabo Rosqueável 1300mmx32mm
- ESD2141 – Cabo Rosqueável 1500mmx32mm
- ESD2142 – Cabo Rosqueável 1700mmx32mm
- ESD2143 – Cabo Rosqueável 2800mmx32mm (telescópico)

### INSTRUÇÃO DE USO:

Utilizado para remover ou controlar fluxo de líquidos em superfície lisa. Pode ser usado em áreas Ex pois o atrito do material em polipropileno condutivo não gera faíscas.

### ARMAZENAMENTO:

Manter o material em lugar fresco e arejado, longe de contato direto de luz solar para evitar ressecamento do material.

### CÓDIGO:

**ESD2147** – Rodo de chão ESD Condutivo 500mm (Somente a Base sem o Cabo).  
Opcional: Pode ser fornecido com os modelos de cabos abaixo:

- ESD2140** – Cabo Rosqueável 1300mmx32mm
- ESD2141** – Cabo Rosqueável 1500mmx32mm
- ESD2142** – Cabo Rosqueável 1700mmx32mm
- ESD2143** – Cabo Rosqueável 2800mmx32mm (telescópico)