

FICHA TÉCNICA



RODO CONDUTIVO ESD

O Rodo Condutivo ESD é ideal para limpeza de tachos, tambores e uso geral, garantindo segurança em ambientes sensíveis à eletricidade estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD2147 – Rodo de chão ESD Condutivo 500mm (Somente a Base sem o Cabo);

ESD2206 – Rodo ESD Condutivo de chão borracha removível (somente a base) <10E5 OHMS/SQ dimensão 500mm;

Opcional: Pode ser fornecido com os modelos de cabos abaixo:

ESD2140 – Cabo Rosqueável 1300mmx32mm;

ESD2141 – Cabo Rosqueável 1500mmx32mm;

ESD2142 – Cabo Rosqueável 1700mmx32mm;

ESD2143 – Cabo Rosqueável 2800mmx32mm (telescópico).

DADOS TÉCNICOS

- Rodo de chão ESD 500mm (somente a base, sem cabo);
- Material: Antiestático injetado condutivo permanente <10E5 Ohms/sq;
- Exclusivo para uso em atmosferas EX;
- Lote mínimo: 06 peças por caixa;

Opcional: Pode ser fornecido com os seguintes modelos de cabos:

ESD2140 – Cabo Rosqueável 1300mmx32mm;

ESD2141 – Cabo Rosqueável 1500mmx32mm;

ESD2142 – Cabo Rosqueável 1700mmx32mm;

ESD2143 – Cabo Rosqueável 2800mmx32mm (telescópico).

INSTRUÇÃO DE USO

Utilize o rodo para remover ou controlar o fluxo de líquidos em superfícies lisas. É seguro para uso em áreas EX devido às propriedades condutivas do polipropileno, que evitam a geração de faíscas por atrito.

ARMAZENAMENTO

Armazene o rodo em um local fresco e arejado, protegido da luz solar direta para evitar o ressecamento do material e garantir sua durabilidade e eficácia contínua.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com