



Vassoura condutiva ESD

Vassoura ESD de Polipropileno Condutivo, projetada para limpeza de tachos/tambores ou para uso em uso em geral.

www.antiestaticos.com.br

Vassoura ESD de Polipropileno Condutivo, projetada para limpeza de tachos/tambores ou para uso em uso em geral.

DADOS TÉCNICOS:

Vassoura ESD (Somente a Base Sem o Cabo)
Cerdas de Nylon Antiestático
Material: Antiestático Injetado Condutivo Permanente <10E5 Ohms/sq.
Exclusivo para uso em atmosferas Ex.
Lote mínimo: 06 peças por caixa da medida escolhida.

INSTRUÇÃO DE USO:

Utilizado para remover sujeira em superfície como chão, tachos, tambores, entre outras aplicações de limpeza. Pode ser usado em áreas Ex pois o atrito do material em polipropileno condutivo não gera faíscas.

ARMAZENAMENTO:

Manter o material em lugar fresco e arejado, longe de contato direto de luz solar para evitar ressecamento do material.

CÓDIGO:

- ESD2144** – Vassoura ESD Condutiva (Somente a Base sem o Cabo) 280mmx48mm (cerdas 70mm)
- ESD2145** – Vassoura ESD Condutiva (Somente a Base sem o Cabo) 400mmx60mm (cerdas 55mm)
- ESD2146** – Vassoura ESD Condutiva (Somente a Base sem o Cabo) 500mmx60mm (cerdas 55mm)

Opcional: Pode ser fornecido com os modelos de cabos abaixo:

- ESD2140** – Cabo Rosqueável 1300mmx32mm
- ESD2141** – Cabo Rosqueável 1500mmx32mm
- ESD2142** – Cabo Rosqueável 1700mmx32mm
- ESD2143** – Cabo Rosqueável 2800mmx32mm (telescópico)