



Vassoura condutiva ESD

Vassoura ESD de Polipropileno Condutivo, projetada para limpeza de tachos/tambores ou para uso em uso em geral.

www.antiestaticos.com.br

Vassoura ESD de Polipropileno Condutivo, projetada para limpeza de tachos/tambores ou para uso em uso em geral.

DADOS TÉCNICOS:

Vassoura ESD (Somente a Base Sem o Cabo)
Cerdas de Nylon Antiestático
Material: Antiestático Injetado Condutivo Permanente <math> < 10E5 < /math> Ohms/sq.
Exclusivo para uso em atmosferas Ex.
Lote mínimo: 06 peças por caixa da medida escolhida.

INSTRUÇÃO DE USO:

Esfregue as cerdas na superfície que deseja eliminar a sujeira.

ARMAZENAMENTO:

Manter em lugar fresco e arejado longe de luz solar para evitar ressecamento do material.

CÓDIGO:

ESD2144 - Vassoura ESD Condutiva (Somente a Base sem o Cabo) 280mmx48mm (cerdas 70mm)
ESD2145 - Vassoura ESD Condutiva (Somente a Base sem o Cabo) 400mmx60mm (cerdas 55mm)
ESD2146 - Vassoura ESD Condutiva (Somente a Base sem o Cabo) 500mmx60mm (cerdas 55mm)

Opcional: Pode ser fornecido com os modelos de cabos abaixo:

ESD2140 - Cabo Rosqueável 1300mmx32mm
ESD2141 - Cabo Rosqueável 1500mmx32mm
ESD2142 - Cabo Rosqueável 1700mmx32mm
ESD2143 - Cabo Rosqueável 2800mmx32mm (telescópico)