



Vassoura condutiva ESD

Vassoura ESD de Polipropileno Condutivo, projetada para limpeza de tachos/tambores ou para uso em uso em geral.

www.antiestaticos.com.br

Vassoura ESD de Polipropileno Condutivo, projetada para limpeza de tachos/tambores ou para uso em uso em geral.

DADOS TÉCNICOS:

Vassoura ESD (Somente a Base Sem o Cabo)

Cerdas de Nylon Antiestático

Material: Antiestático Injetado Condutivo Permanente $<10E5$ Ohms/sq.

Exclusivo para uso em atmosferas Ex.

Lote mínimo: 06 peças por caixa da medida escolhida.

INSTRUÇÃO DE USO:

Rodo de chão projetado para limpeza de tachos/tambores .

ARMAZENAMENTO:

Polipropileno Condutivo

CÓDIGO:

ESD2144 – Vassoura ESD Condutiva (Somente a Base sem o Cabo) 280mmx48mm (cerdas 70mm)

ESD2145 – Vassoura ESD Condutiva (Somente a Base sem o Cabo) 400mmx60mm (cerdas 55mm)

ESD2146 – Vassoura ESD Condutiva (Somente a Base sem o Cabo) 500mmx60mm (cerdas 55mm)

Opcional: Pode ser fornecido com os modelos de cabos abaixo:

ESD2140 – Cabo Rosqueável 1300mmx32mm

ESD2141 – Cabo Rosqueável 1500mmx32mm

ESD2142 – Cabo Rosqueável 1700mmx32mm

ESD2143 – Cabo Rosqueável 2800mmx32mm (telescópico)