



# CADEIRA ESD INDL STYLUS ENCOSTO MEDIO PE FIXO

Utilizada em laboratórios e linhas de montagem, a Cadeira ESD Stylus Média com Aro oferece ergonomia, estabilidade e segurança à saúde do profissional.

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

## DADOS TÉCNICOS:

- Assento e Encosto: Fabricados em espuma injetada de alta resistência tipo ecológica, isenta de CFC (clorofluorcarbono), com densidade de 45 a 55 kg/cm³.
- Capas em PP de alta resistência ao impacto pelo sistema de injeção termoplástica.
- Revestimento: Tecido 100% poliéster com tratamento antiestática ESD. Resistividade de  $10^6$  a  $10^9$  Ohms/sq.
- Mecanismo de Regulagem: Fabricado em chapa de aço de 3 mm. Possui 2 alavancas para regulagem de inclinação do encosto (contato permanente da lombar) e altura do assento.
- Catraca automática para altura do encosto.
- Coluna (Pistão): Classe 3, sistema pneumático a gás com intervalo de regulagem de 260 mm.
- Base: Cinco patas fabricadas em tubo de aço industrial 25 mm x 25 mm com espessura de 1,5 mm, unidos pelo sistema de solda Mig, com solda em todos os lados (hastes). Possui capa de proteção em PP.
- Rodízios ou Pés Fixos: Em nylon com fibra de vidro, de alta resistência com giro duplo, 1 pé ESD que dissipa a estática no piso.
- Opcionais: Aro acoplado, aro comum e sem aro

### Dimensões:

- Altura do Encosto: 420 mm
- Largura do Encosto: 390 mm
- Espessura do Encosto: 45 mm
- Profundidade do Assento: 470 mm
- Largura do Assento: 465 mm
- Espessura do Assento: 45 mm
- Densidade da Espuma do Encosto: 45 kg/m³
- Densidade da Espuma do Assento: 55 kg/m³

## INSTRUÇÃO DE USO:

Utilizada em laboratórios e linhas de montagem, a cadeira é ergonômica, proporcionando melhor estabilidade e segurança à saúde do profissional.



## ARMAZENAMENTO:

Escolha a cadeira correta e tenha atenção com a limpeza. Mantenha a cadeira distante do sol, não ultrapasse o peso máximo suportado pela cadeira e evite objetos cortantes ou substâncias que causem manchas.

## CÓDIGO:

**ESD3206** – Cadeira ESD INDL stylus encosto médio pé fixo.