



Cadeira Esd Secretaria Stylus Encosto Alto Pe Fixo

Utilizada em laboratório e linha de montagem. São ergonômicas, proporcionando melhor estabilidade e segurança a saúde do profissional.

www.antiestaticos.com.br

A cadeira alta industrial antiestática ESD são desenvolvidas especialmente para a indústria eletroeletrônica, possuem alta resistência e durabilidade, são estofadas e possuem saliência no encosto para manter a curvatura natural da região lombar da coluna, que proporciona maior conforto para o usuário que possui longas jornadas de trabalho na posição sentada, aumentando a produtividade.

DADOS TÉCNICOS:

ASSENTO E ENCOSTO: Fabricados em espuma injetada de alta resistência tipo ecológica, isenta de CFC (clorofluorcarbono), com densidade 45 a 55kg/cm³. Capas em PP de alta resistência ao impacto pelo sistema de injeção termoplástica.

REVESTIMENTO: Tecido 100% Poliéster com tratamento Antiestático ESD. Resistividade 10E6 a 10E9 Ohms/sq. Resistividade superfície/terra 10E6 a 10E9 Ohms/sq.

MECANISMO DE REGULAGEM: Fabricado em chapa de aço com espessura 3mm. Possui 2 alavancas de regulagem, sendo 01 para regulagem de inclinação do encosto (contato permanente da lombar) e 01 para regulagem de altura do assento. Com catraca automática para regulagem de altura do encosto.

COLUNA (Pistão): Classe 3. Acabamento preto, dotado do sistema pneumático a gás com amortecimento também pneumático, com intervalo de regulagem de 120mm (para cadeiras secretaria).

BASE: Reta com cinco patas fabricado em tubo de aço industrial 25 mm x 25 mm com espessura de 1,5mm unidos pelo sistema de solda Mig, com solda em todos os lados (hastes). Possui capa PP (plástica) de proteção. RODÍZIOS ou

PES FIXO: Em nylon com fibra de vidro, de alta resistência com giro duplo, 1 pé ESD que dissipa a estática no piso.

INSTRUÇÃO DE USO:

Utilizada em laboratório e linha de montagem. São ergonômicas, proporcionando melhor estabilidade e segurança a saúde do profissional.

ARMAZENAMENTO:

- 1 - Escolha a cadeira correta.
- 2 - Tenha atenção com a limpeza.
- 3 - Mantenha a distância do sol.
- 4 - Não ultrapasse o peso máximo suportado pela cadeira.
- 5 - Evite objetos cortantes ou substâncias que causem manchas.

ESPECIFICAÇÕES:

- Altura do Encosto: 500mm;
- Largura do Encosto: 420mm;
- Espessura do Encosto: 45mm;
- Profundidade do Assento: 450mm;
- Largura do Assento: 470mm;
- Espessura do Assento: 45mm;



DIMENSÕES PADRONIZADAS:



OPCIONAIS:

Revestimentos: (Diversas cores)

Tecido 100% poliéster
Courvin (tipo vinil)
ESD (antiestática)
Raspa de Couro

Pés:

Rodízio nylon
Rodízio industrial
Sapata fixa

Braços:

Vendida com
ou sem apoia
braços

MEDIDAS DA CADEIRA:



NCM: 9401-9090

CÓDIGO:

ESD3975 – CADEIRA ALTA INDUSTRIAL PÉ FIXO.