

FICHA TÉCNICA



Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite

Calçado ESD tipo tênis, cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada relax, palmilha de montagem, palmilha interna higiênica removível e lavável, solado bidensidade, resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal com propriedades antiestáticas.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

ESD3419 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.33;
ESD3420 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.34;
ESD3421 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.35;
ESD3422 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.36;
ESD3423 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.37;
ESD3424 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.38;
ESD3425 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.39;
ESD3426 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.40;
ESD3427 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.41;
ESD3428 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.42;
ESD3429 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.43;
ESD3430 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.44;
ESD3431 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.45;
ESD3432 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.46;
ESD3433 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.47;
ESD3434 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.48;
ESD3435 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.49;
ESD3436 – Botina ESD Preta com Elástico e Biqueira Composite TAM.50.

DADOS TÉCNICOS:

- Couro do Cabedal: Vaqueta Relax;
- Tipo de Biqueira: Composite;
- Solado: antiestático;
- Cor: preto;
- Entressola: preto;
- Peça Frontal em BIDIN;
- Tamanhos: 33 ao 50;
- Fechamento em elástico;
- Etiqueta ESD;
- Resistência superficial entre 1×10^{E6} e $1 \times 10^{E9} \Omega/\text{sq.}$;
- Atende requisitos normativos: ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1;
- ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015;
- Com certificado de aprovação (C.A.);
- **LOTE MÍNIMO 15 PARES.**

INSTRUÇÃO DE USO:




O operador deve calçar os calçados antes de acessar a área; Para validação do calçado sugerimos que seja verificado por um equipamento de teste.

ARMAZENAMENTO:

Não deixe o calçado armazenado por muito tempo para evitar a decomposição da borracha.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 E-mail: vendas@antiestaticos.com  Telefone: 11-3370-3003  WhatsApp: 11-94447-4840

