

**FICHA TÉCNICA**



## BOTINA ESD COM ELÁSTICO E BIQUEIRA DE AÇO

Indicado para uso ambientes que sejam sensíveis a energia estática e que possuem solo/revestimento com característica antiestática.

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

### CÓDIGO

**ESD3357** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.33;  
**ESD3358** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.34;  
**ESD3359** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.35;  
**ESD3360** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.36;  
**ESD3361** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.37;  
**ESD3362** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.38;  
**ESD3363** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.39;  
**ESD3364** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.40;  
**ESD3365** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.41;  
**ESD3366** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.42;  
**ESD3367** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.43;  
**ESD3368** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.44;  
**ESD3369** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.45;  
**ESD3370** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.46;  
**ESD3371** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.47;  
**ESD3372** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.48;  
**ESD3373** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.49;  
**ESD3374** – Botina ESD com Elástico e Biqueira de Aço TAM.50.

### DADOS TÉCNICOS

- Couro do Cabedal: Vaqueta Relax;
- Tipo de Biqueira: Aço;
- Solado: antiestático;
- Cor: preto;
- Entressola: preto;
- Peça Frontal em BIDIN;
- Tamanhos: 33 ao 47;
- Fechamento de elástico;
- Etiqueta ESD;
- Resistência superficial entre  $1 \times 10^{E6}$  e  $1 \times 10^{E9} \Omega/\text{sq.}$ ;
- Atende requisitos normativos: ANSI ESD5.20.20:2014 e IEC 61340-5-1;
- ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015; CA: 12066;
- **LOTE MÍNIMO 15 PARES.**

### INSTRUÇÃO DE USO




- O operador deve calçar os calçados antes de acessar a área;
- Para validação do calçado sugerimos que seja verificado por um equipamento de teste.

### ARMAZENAMENTO

Não deixe o calçado armazenado por muito tempo para evitar a decomposição da borracha.

**ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda**

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 E-mail: [vendas@antiestaticos.com](mailto:vendas@antiestaticos.com)  Telefone: 11-3370-3003  WhatsApp: 11-94447-4840

