

FICHA TÉCNICA



Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite

Indicado para uso em ambientes que sejam sensíveis a energia estática e que possuem solo/revestimento com característica antiestática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

ESD3171 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.33
ESD3172 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.34
ESD3173 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.35
ESD3174 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.36
ESD3175 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.37
ESD3176 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.38
ESD3177 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.39
ESD3178 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.40
ESD3179 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.41
ESD3180 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.42
ESD3181 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.43
ESD3182 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.44
ESD3183 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.45
ESD3184 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.46
ESD3185 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.47
ESD3186 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.48
ESD3187 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.49
ESD3188 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.50

DADOS TÉCNICOS:

- – Couro do Cabedal: Vaqueta Relax;
- – Tipo de Biqueira: Biqueira Composite;
- – Solado: antiestático;
- – Cor: preto;
- – Entressola: preto;
- – Palmilha interna higiênica removível e lavável;
- – Tamanhos: 33 ao 50;
- – Fechamento em elástico;
- – Etiqueta ESD;
- – Resistência superficial entre 1×10^6 e $1 \times 10^9 \Omega/\text{sq}$;
- – Atende requisitos normativos:
• ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.
• ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015.
- – Com certificado de aprovação (C.A).
- **LOTE MÍNIMO 15 PARES.**

INSTRUÇÃO DE USO:

Calçado ESD tipo sapato, cabedal confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, fechamento em elástico, palmilha de montagem em couro, palmilha interna higiênica removível e lavável, solado de poliuretano bidensidade resistente a óleos combustíveis, com propriedades antiestáticas e injetado direto no cabedal.

ARMAZENAMENTO:

Não deixe o calçado armazenado por muito tempo para evitar a decomposição da borracha.