



Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite

Indicado para uso em ambientes
que sejam sensíveis a energia
estática e que possuem
solo/revestimento com
característica antiestática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

ESD3171 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.33
ESD3172 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.34
ESD3173 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.35
ESD3174 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.36
ESD3175 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.37
ESD3176 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.38
ESD3177 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.39
ESD3178 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.40
ESD3179 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.41
ESD3180 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.42
ESD3181 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.43
ESD3182 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.44
ESD3183 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.45
ESD3184 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.46
ESD3185 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.47
ESD3186 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.48
ESD3187 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.49
ESD3188 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira Composite TAM.50

DADOS TÉCNICOS:

- Couro do Cabedal: Vaqueta Relax;
- Tipo de Biqueira: Biqueira Plástica (PVC);
- Solado: antiestático;
- Cor: preto; - Entressola: preto;
- Tamanhos: 33 ao 47;
- Fechamento em elástico;
- Etiqueta ESD;
- Resistência superficial entre 1×10^6 e $1 \times 10^9 \Omega/\text{sq.}$;
- Atende requisitos normativos: ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.
- ABNT NBR ISO 20344:2008, ABNT NBR ISO 20347:2008. CA: 12063
- **LOTE MÍNIMO 15 PARES**

INSTRUÇÃO DE USO:

O operador deve calçar os calçados antes de acessar a área; Para validação do calçado sugerimos que seja verificado por um equipamento de teste.

ARMAZENAMENTO:

Não deixe o calçado armazenado por muito tempo para evitar a decomposição da borracha.