



Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC

Indicado para uso em ambientes
que sejam sensíveis a energia
estática e que possuem
solo/revestimento com
característica antiestática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

ESD3153 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.33
ESD3154 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.34
ESD3155 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.35
ESD3156 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.36
ESD3157 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.37
ESD3158 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.38
ESD3159 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.39
ESD3160 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.40
ESD3161 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.41
ESD3162 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.42
ESD3163 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.43
ESD3164 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.44
ESD3165 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.45
ESD3166 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.46
ESD3167 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.47
ESD3168 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.48
ESD3169 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.49
ESD3170 – Sapato ESD Preto Elástico e Biqueira PVC TAM.50

DADOS TÉCNICOS:

- Couro do Cabedal: Vaqueta Relax;
- Tipo de Biqueira: Biqueira Plástica (PVC);
- Solado: antiestático;
- Cor: preto;
- Entressola: preto;
- Tamanhos: 33 ao 47;
- Fechamento em elástico;
- Etiqueta ESD;
- Resistência superficial entre 1x10E6 e 1x10E9 Ω /sq.;
- Atende requisitos normativos: ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.
- ABNT NBR ISO 20344:2008, ABNT NBR ISO 20347:2008. CA: 12063
- **LOTE MÍNIMO 15 PARES**

INSTRUÇÃO DE USO:

O operador deve calçar os calçados antes de acessar a área; Para validação do calçado sugerimos que seja verificado por um equipamento de teste.

ARMAZENAMENTO:

Não deixe o calçado armazenado por muito tempo para evitar a decomposição da borracha.