



## FICHA TÉCNICA



# Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira

Indicado para uso em ambientes que sejam sensíveis a energia estática e que possuem solo/revestimento com característica antiestática.

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

### CÓDIGO:

ESD3315 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.33  
ESD3316 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.34  
ESD3317 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.35  
ESD3318 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.36  
ESD3319 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.37  
ESD3320 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.38  
ESD3321 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.39  
ESD3322 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.40  
ESD3323 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.41  
ESD3324 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.42  
ESD3325 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.43  
ESD3326 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.44  
ESD3327 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.45  
ESD3328 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.46  
ESD3329 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.47  
ESD3330 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.48  
ESD3331 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.49  
ESD3332 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueeta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.50

### DADOS TÉCNICOS:

- Couro do Cabedal: Vaqueeta NOBUCK;
- Tipo de Biqueira: s/ Biqueira PVC;
- Solado: antiestático;
- Cor: preto;
- Entressola: preto;
- Palmilha interna higiênica removível e lavável;
- Tamanhos: 33 ao 47;
- Fechamento em cadarço;
- Etiqueta ESD;
- Resistência superficial entre  $1 \times 10^6$  e  $1 \times 10^9 \Omega/\text{sq.}$ ;
- Atende requisitos normativos: ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1. ABNT NBR ISO 20344:2008, ABNT NBR ISO 20347:2008.
- Com certificado de aprovação (C.A).
- **LOTE MÍNIMO 15 PARES.**

### INSTRUÇÃO DE USO:

O operador deve calçar os calçados antes de acessar a área; Para validação do calçado sugerimos que seja verificado por um equipamento de teste.

### ARMAZENAMENTO:

Não deixe o calçado armazenado por muito tempo para evitar a decomposição da borracha.