



Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira

Indicado para uso em ambientes que sejam sensíveis a energia estática e que possuem solo/revestimento com característica antiestática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD3315 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.33;
ESD3316 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.34;
ESD3317 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.35;
ESD3318 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.36;
ESD3319 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.37;
ESD3320 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.38;
ESD3321 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.39;
ESD3322 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.40;
ESD3323 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.41;
ESD3324 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.42;
ESD3325 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.43;
ESD3326 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.44;
ESD3327 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.45;
ESD3328 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.46;
ESD3329 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.47;
ESD3330 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.48;
ESD3331 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.49;
ESD3332 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.50.

DADOS TÉCNICOS

- Couro do Cabedal: Vaqueta NOBUCK;
- Tipo de Biqueira: s/ Biqueira PVC;
- Solado: antiestático;
- Cor: preto;
- Entressola: preto;
- Palmilha interna higiênica removível e lavável;
- Tamanhos: 33 ao 47;
- Fechamento em cadarço;
- Etiqueta ESD; Resistência superficial entre 1x10E6 e 1x10E9 Ω/sq.;
- Atende requisitos normativos: ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1;
- ABNT NBR ISO 20344:2008;
- ABNT NBR ISO 20347:2008;
- Com certificado de aprovação (C.A.);
- **LOTE MÍNIMO 15 PARES.**

INSTRUÇÃO DE USO




O operador deve calçar os calçados antes de acessar a área; Para validação do calçado sugerimos que seja verificado por um equipamento de teste.

ARMAZENAMENTO

Não deixe o calçado armazenado por muito tempo para evitar a decomposição da borracha.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840

