

FICHA TÉCNICA



Jaleco Brim ESD

Indicado para uso em laboratórios eletrônicos no controle contínuo para dissipação de energia estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

Todas as medidas devem ser tomadas com o jaleco fechado sobre uma base fixa, e lembrando que as medidas informadas podem ter variações, com tolerância de 1,5 a 2,0cm.

- ESD30422 – Jaleco ESD padrão cinza Brim leve e longo silk no bolso tam PP
- ESD30423 – Jaleco ESD padrão cinza Brim leve e longo silk no bolso tam P
- ESD30424 – Jaleco ESD padrão cinza Brim leve e longo silk no bolso tam M
- ESD30425 – Jaleco ESD padrão cinza Brim leve e longo silk no bolso tam G
- ESD30426 – Jaleco ESD padrão cinza Brim leve e longo silk no bolso tam GG
- ESD30427 – Jaleco ESD padrão cinza Brim leve e longo silk no bolso tam XG
- ESD30428 – Jaleco ESD padrão cinza Brim leve e longo silk no bolso tam EXG

TABELA DE MEDIDAS	Tolerâncias	PP	P	M	G	GG	XG	EXG
ITENS	Numeração	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64
A - Tórax	De - 1 1/2 a + 2 1/2 cm	57	58	60	63	67	70	71
B - Espalda	De - 1 1/2 a + 2 1/2 cm	45	46	48	45	50	54	55
C - Manga Longa	De - 1 1/2 a + 2 1/2 cm	60	61	62	62	66	67	68
D - Comprimento do Joelho	De - 1 1/2 a + 2 1/2 cm	86	89	93	94	98	97	99

DADOS TÉCNICOS

- Composição: Tecido Brim Leve;
- Bordado Silk no bolso;
- Cor: Cinza;
- Linha condutora nas duas cavas (resistividade elétrica superficial: 1x10E6 e 1x10E11 Ω);
- Malha dissipativa (resistência superficial entre 1x10E7 e 1x10E9 Ω);
- Gola em "V";
- Abertura nas laterais e costas Faixa nas costas;
- Botões caseados Tamanhos: PP, P, M,G,GG,XG, EXG;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS 20.20 e IEC 61340-5-1.

DETALHES



Botões caseados



Bordado Silk no bolso



Com faixa e aberturas nas costas e laterais

Instruções de lavagem

- Utilizar água fria;
- Separe peças coloridas de brancas;
- Verifique se o zíper está fechado;
- Coloque todas as peças do mesmo tecido juntas. Se tiver dúvidas verifique as etiquetas. Isto evita que apareçam manchas;
- Use sabão neutro e dissolva-o completamente na água antes de colocar as roupas;
- Escolha o modo de lavar para peças no dia a dia da máquina;
- Não deixar a máquina torcer o macacão para facilitar a passagem e conservar as fibras do tecido por mais tempo;
- Dê preferência para secar o macacão à sombra e do avesso;
- Não use cabides para pendurar a blusa;
- Utilizar ferro na temperatura média;

ARMAZENAMENTO

Poderá ser guardado em armários de metal ou de madeira

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

E-mail: vendas@antiestaticos.com Telefone: 11-3370-3003 WhatsApp: 11-94447-4840

