

FICHA TÉCNICA

Caixa Industrial ESD Com Tampa

Utilizada em Indústrias para o transporte de materiais/equipamentos sensíveis a energia estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

- ESD2034** - Caixa ESD com tampa e trava, Capacidade de 62 Litros (MEDIDA INTERNA 554 X 354 X 316MM, MEDIDA EXTERNA 600 X 400 X 320mm);
ESD2035 - Caixa ESD com tampa e trava, Capacidade de 19 Litros (MEDIDA INTERNA 354 X 254 X 208mm; MEDIDA EXTERNA 400 X 300 X 212mm);
ESD2057 - Caixa Industrial ESD Medida INT (440x320x165MM) com tampa;
ESD2059 - Caixa Industrial ESD Medida INT (510x390x235MM) com tampa;
ESD2060 - Caixa Industrial ESD Medida INT (510x390x290MM) com tampa;
ESD2061 - Caixa Industrial ESD Medida INT (500x390x370MM) com tampa;
ESD2062 - Caixa Industrial ESD Medida INT (560x460x355MM) com tampa;
ESD2063 - Caixa Industrial ESD Medida INT (560x455x290MM) com tampa;
ESD2064 - Caixa Industrial ESD Medida INT (560x455x140MM) com tampa;
ESD2065 - Caixa Industrial ESD Medida INT (580x395x310MM) com tampa;
ESD2066 - Caixa Industrial ESD Medida INT (580x395x195MM) com tampa;
ESD2058 - Caixa Industrial ESD Medida INT (580x395x245MM) com tampa;
ESD2231 - Caixa Industrial ESD Medida INT (320x240x125MM) com tampa;
ESD2232 - Caixa Industrial ESD Medida INT (440x320x165MM) com tampa;
ESD2237 - Caixa Industrial ESD Medida INT (580x395x245MM) com tampa;
ESD2238 - Caixa Industrial ESD Medida INT (675x515x370MM) com tampa.

DADOS TÉCNICOS

- Material: Polipropileno condutivo;
- Tampa com travamento seguro;
- Empilhável e encaixável;
- Cor: Preto;
- Resistência superficial <1x10E6/sq;
- Conformidade: ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

INSTRUÇÃO DE USO

As Caixas ESD de Polipropileno são desenvolvidas para o armazenamento, transporte e manuseio seguro de materiais, componentes e equipamentos sensíveis à eletricidade estática. Indicadas para utilização em áreas protegidas contra ESD, ajudam a minimizar os riscos de danos causados por descargas eletrostáticas durante as operações industriais. Para sua utilização, acondicione os materiais de forma organizada, evitando impactos, atritos excessivos e contato com superfícies inadequadas. Mantenha a tampa devidamente fechada durante o transporte e armazenamento e utilize a caixa de acordo com os procedimentos de controle ESD estabelecidos pela empresa. Antes do uso, verifique se a caixa está limpa, íntegra e sem rachaduras, deformações ou outros danos que possam comprometer sua funcionalidade. Evite arrastar, lançar ou submeter a caixa a impactos excessivos, garantindo maior durabilidade e proteção dos materiais armazenados.

ARMAZENAMENTO

Manter o material em local fresco, seco, limpo e bem ventilado, protegido da exposição direta à luz solar, calor excessivo, umidade e intempéries, a fim de preservar suas propriedades e evitar ressecamento, deformações ou desgaste prematuro. Armazenar de forma organizada, evitando contato com produtos químicos, fontes de calor e objetos que possam causar danos ou deformações. O Encaixe para Suporte ESD Condutivo para PCBs acompanha 2 peças no modelo **ESD2034** e 1 peça no modelo **ESD3035**.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ E-mail: vendas@antiestaticos.com ☎ Telefone: 11-3370-3003 📞 WhatsApp: 11-94447-4840



www.antiestaticos.com