



**SISTEMA DE CONTROLE DE
ACESSO 001-6809 ESD COM
CATRACA E SOFTWARE, TELA
TOUCH SCREEN E LEITOR FACIAL
3 EM 1, INCLUSO BASE MOVEL
110 E 220V**

O Sistema de Controle de Acesso 001-6809 ESD é a solução completa para gerenciamento seguro e eficiente de entrada e saída de pessoas em áreas controladas, especialmente ambientes EPA e setores que exigem controle ESD.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

ESD7053 - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO 001-6809 ESD COM CATRACA E SOFTWARE, TELA TOUCH SCREEN E LEITOR FACIAL 3 EM 1, INCLUSO BASE MOVEL 110 E 220V

DADOS TÉCNICOS:

- Estrutura monobloco;
- Opção de amortecedor hidráulico de giro;

Dimensões do equipamento:

- Medidas em milímetros (mm):

Visão frontal:

- Largura: 400 mm
- Altura Total: 1000 mm

Visão lateral:

- Comprimento Total Superior: 720 mm
- Comprimento da Base até a Coluna: 270 mm
- Altura Total: 835 mm

- Catraca giratória;
- Cor: preto com inox;
- Inclui 3 braços giratórios;
- Inclui proteção de fios gratuitamente;
- Leitor de impressão digital e scanner facial (possibilidades do método de identificação e registro a ser definido conforme projeto);
- Inclui software, unidade de testador de calçado, placa de apoio;
- Interface de comunicação: TCP / IP.

INSTRUÇÃO DE USO:

O SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO 001-6809 ESD COM CATRACA E SOFTWARE, TELA TOUCH SCREEN E LEITOR FACIAL 3 EM 1, INCLUSO BASE MÓVEL 110 E 220V possui testador integrado que libera o acesso somente quando o usuário estiver utilizando sapato ou calcanheira ESD e pulseira antiestática corretamente conectada. Após a identificação na tela touch screen com leitor facial, o usuário posiciona os pés nas placas e realiza o teste; se todos os itens estiverem dentro dos padrões, a catraca é destravada automaticamente. Todas as aprovações e reprovações ficam registradas no software, garantindo controle e rastreabilidade para uso em áreas EPA

INSTALAÇÃO:

A catraca automática conta com testador de calçado integrado, garantindo a verificação adequada do aterramento antes da liberação do acesso. Ideal para controle de entrada em áreas produtivas e áreas EPA, o equipamento une segurança, praticidade e rastreabilidade, com registro digital das liberações. O sistema realiza o teste dos calçados ESD diretamente na plataforma acoplada à catraca, liberando a passagem somente após a aprovação, assegurando conformidade com os padrões de controle de descarga eletrostática.

